

EPD-referanse: NEPD-1585-609-NO

Otta Skifer AS

Pillarguri type "Naturplan" som utvendig kledning

Vurderingen er gyldig til 05.07.2023 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

Nr. 7016

Inneklima

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Emisjoner av gasser | 1 | <input type="radio"/> |
| Lukt | - | |

Energi

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| Energiforbruk | 5 | <input type="checkbox"/> |
|---------------|---|--------------------------|

Ressursbruk

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Råmaterialressurs | 3 | <input type="radio"/> |
|-------------------|---|-----------------------|

Helse- og miljø

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | 1 | <input type="radio"/> |
|---|---|-----------------------|

Drivhuseffekt

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 3 | <input type="radio"/> |
|------------------------------------|---|-----------------------|

Sirkulærøkonomi

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Egnethet for gjenvinning | 4 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|---|--------------------------|

Produsent: Otta Skifer AS
Generisk produkt: Naturstein
Produktgruppe: Utvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 15,06 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:
235 Utvendig kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
55,5 % fornybar primærenergi
44,5 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)