

FDU

Förvaltning, drift och underhåll

Ljus Oppdal kvartsitskiffer

| | |
|---------------------|--|
| Tillverkare: | Minera Skifer AS |
| Skiffertyp: | Ljus Oppdal kvartsitskiffer |
| Produkt: | Oregelbunden takskiffer |
| Användning: | Tak |
| Dimensioner: | Alla dimensioner vi levererar för ovanstående användning |
| Kanter: | Natur (ingen bearbetning) |
| Ytor: | Natur (ingen bearbetning) |



Oppdal Skifer

OREGELBUNDEN SKIFFERTAK

Minera Skifer AS / FDU / Rev. 01.02.2023

BERGARTSTYP

Ljus Oppdalsskiffer är en metamorf bergart med sand som ursprungsmaterial. Mineralinnehållet är huvudsakligen kvarts och kvartsföreningar, glimmer och fältspat.

Bergarten förekommer i skiktindelade strukturer som gör att de kan klyvas i planparallella lager. Den yta som bildas vid klyvningen kallas för naturyta.

UNDERHÅLL / RENHÅLLNING

Ljus Oppdal skiffertak av bruten skiffer behöver inte underhållas vid normal användning. Skiffern är frostsäker och resistent mot nederbörd och annan miljöpåverkan. Vid ogynnsam yttre mekanisk påverkan kan det dock uppstå skador på enskilda plattor, vilka då bör bytas ut.

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av takrännor och rännदार för att säkra god avrinning från taket och för att förebygga onödiga vattenansamlingar eller isbildning som kan skada taket längs takfoten.

Det kan med tiden bildas mossa och alger på takstenen. Det är störst risk för detta där det är skugga och fuktigt, som under stora träd eller liknande. I sådana fall kan detta tas bort genom högtrycksspolning i fallriktningen. Det finns också medel för borttagning av mossa och alger. Kontakta din återförsäljare eller Minera Skifer.

PATINA

Skiffers patina kommer att ha en naturlig utveckling som varierar något beroende på miljö, klimat och användningsområde.