

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Lys Oppdal og Offerdal kvartsittskifer

Produsent:	Minera Skifer AS / Minera Skiffer AB
Skifertype:	Lys Oppdal og Offerdal kvartsittskifer
Produkter:	Murstein
Bruksområder:	Mur, forblending og peis
Dimensjoner:	Alle dimensjoner levert til ovenstående bruk
Kanter:	Saget, hugget eller klipt
Overflater:	Natur, hugget eller saget kant



MUR OG MURFORBLENDING

Minera Skifer AS / FDV / Rev. 01.02.2023

BERGARTSTYPER

Oppdal- og Offerdalsskifer er metamorfe bergarter med sand som utgangsmateriale. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts og kvartsforbindelser, glimmer og feltspat. Bergartene har lagdelte strukturer som gjør dem spaltbare i planparallelle lag og overflaten som fremkommer ved spalting benevnes som naturflate.

KLARGJØRING / FØRSTEGANGSBEHANDLING

Overflate av mur vaskes med rent vann. Dersom muren utføres som fuget mur eller tørrmurt med bakfylling av mørtel, må alt sementslør fjernes straks under montering. Sementslør som ikke er tilstrekkelig fjernet med vann kan behandles med sementflekkfjerner. Etter rengjøring skylles det grundig med vann.

BESKYTTELSE OG RENGJØRING

Kvartsittskifer brukt som murstein behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering.

Vegger og fasader kan påføres egnede midler for beskyttelse mot graffiti. Eventuell algevekst kan fjernes med midler beregnet til formålet. Produsenter som Akemi, Steinfix og Fila har alle produkter som er godt egnet til naturstein. Produsentene av disse, forhandlere av skifer og Minera Skifer kan gi råd.

PATINA

Skiferen patina vil ha en naturlig utvikling som varierer noe i forhold til miljø, klima og bruksområde.