

YTELSESERKLÆRING FOR MINERA PUKK AS

NR. 01: Knust fjell

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Fraksjoner: 0/2 mm, 0/16 mm, 0/30 mm, 2/6 mm, 6/16 mm, 8/16 mm, 16/22 mm, 20/120 mm, og røys. |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Minera Pukk AS, Sæterfjellvegen 66, 7345 Drivdalen |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 4. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Jens Ljøkjell

Klæbu, 30.05.25

Sted og utstedelsesdato

Jens Ljøkjell

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	0/2	0/16	0/30	2/6
Gradering	G _{A80}	G _{A80}	G _{A80}	G _{C95/10}
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag		Fl ₃₅	Fl ₃₅	Fl ₂₀
Korndensitet - tilsynelatende	2,70 Mg/m ³	2,70 Mg/m ³	2,70 Mg/m ³	2,70 Mg/m ³
Finstoffinnhold	F _{IK}	F ₁₀	F ₇	F ₃
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
Prosentandel knuste korn	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA ₃₅	LA ₃₅	LA ₃₅	LA ₃₅
Motstand mot slitasje	M _{DE15}	M _{DE15}	M _{DE15}	M _{DE15}
Forenklet petrografisk beskrivelse	Lys Oppdalskifer er en middelskornet gneis-glimmerskifer av bergartstypen kvartsittskifer.			
Vannabsorpsjon	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	6/16	16/22	20/120	Røys
Gradering	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20
Grense og toleranse på deklarerert typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag	FI₂₀	FI₂₀	FI₂₀	
Korndensitet - tilsynelatende	2,70 Mg/m³	2,70 Mg/m³	2,70 Mg/m³	2,70 Mg/m³
Finstoffinnhold	F₂	F₂	F₂	F₂
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
Prosentandel knuste korn	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₃₅	LA₃₅	LA₃₅	LA₃₅
Motstand mot slitasje	M_{DE}15	M_{DE}15	M_{DE}15	M_{DE}15
Forenklet petrografisk beskrivelse	Lys Oppdalskifer er en middelskornet gneis-glimmerskifer av bergartstypen kvartsittskifer.			
Vannabsorpsjon	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

